



 United Technologies



Klimatyzatory ściennie



LINIA PRODUKTÓW

Oszczędność

Maksymalna oszczędność energii dzięki dokładnej cyfrowej kontroli mocy i superwydajnej sprężarce.

Komfort

Niezrównany komfort poprzez szybkie osiągnięcie i równomierne utrzymanie wymaganej temperatury pomieszczenia.

Cicha praca

Niezwykle cicha jednostka wewnętrzna przez bezszczotkowy silnik DC i zaprojektowanie przepływu powietrza.





Twoje urządzenie
wysuszy wnętrze
po wyłączeniu by zapobiec
rozwojowi pleśni.



Samoczyszczenie



Pamięć położenia żaluzji

Gdy uruchomisz urządzenie
to żaluzja ustawi się
w tym samym położeniu
w jakim była
przy wyłączeniu.



Ukryty wyświetlacz

Światło może być
wyłączone z pilota
nawet gdy urządzenie
pracuje.



Pilot

Z „intuicyjnym” pilotem wszystkie funkcje masz pod ręką.



Za mną

Gdy naciśniesz przycisk „Follow me”, to urządzenie będzie bazowało na temperaturze wokół pilota.



Programator

Użyj funkcji „Timer” by uzyskać najbardziej komfortowy klimat kiedy tylko chcesz.





Gdy na pilocie wybierzesz „silence”, to wewnętrzny wentylator zwolni bieg.
Lekka bryza utrzyma komfort waszego środowiska.

Wysoka sprawność inwertera Carrier'a wywodzi się z najnowszej technologii sprężarek inwerterowych DC. Rezultatem jest nieinwazyjna, światowej klasy wydajność w oszczędności energii oraz komfort.





Po zaniku zasilania
urządzenie samoczynnie
wznowi pracę
w tym samym trybie.

Auto Restart



Jeżeli klimatyzator wykryje
nieszczelność
to automatycznie zatrzyma
pracę a wyświetlacz
pokaże odpowiedni kod.

Detekcja nieszczelności

1W w trybie „Standby”

Zaawansowana
technologia umożliwia
produktom Carrier
na minimalny pobór energii
podczas postoju.





SPECYFIKACJA URZĄDZEŃ ŚCIENNYCH QHF

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA		42QHF009DS(G)	42QHF012DS(G)	42QHF018DS(G)	42QHF022DS(G)
AGREGAT ZEWNĘTRZNY		38QUS009DS(N)	38QUS012DS(N)	38QUS018DS(N)	38QUS022DS(N)
Wydajność chłodnicza	kW	2.7 (1.0-3.2)	3.5 (1.0-3.6)	5.1 (1.5-5.3)	6.4 (1.7-6.6)
Wydajność grzewcza	kW	2.9 (1.0-3.5)	3.8 (1.0-4.1)	5.2 (1.3-5.6)	6.4 (1.5-6.8)
Wydajność grzewcza przy -7 °C	kW	2.7	3.2	3.8	4.3
Wydajność grzewcza przy -10 °C	kW	2.5	3.1	3.5	4.2
Wydajność grzewcza przy -15 °C	kW	2.2	2.7	3.1	4.1
Projektowana wydajność chłodzenia	kW	2.7	3.5	5.1	6.4
Projektowana wydajność grzania (sez. średni)	kW	2.2	2.8	4.2	5.2
Projektowana wydajność grzania (sez. cieplejszy)	kW	2.3	3.0	4.5	5.6
Zakres pracy agregatu w trybie chłodzenia	°C	-10~46	-10~46	-10~46	-10~46
Zakres pracy agregatu w trybie grzania	°C	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24
SEER / SCOP (sez. śred.) / SCOP (sez. cieplejszy) W/W		6.1 / 4.0 / 5.2	6.1 / 4.0 / 5.0	6.2 / 4.0 / 5.0	6.2 / 4.0 / 4.7
Klasa energetyczna		A++ / A+ / A+++	A++ / A+ / A++	A++ / A+ / A++	A++ / A+ / A++
Roczne zużycie energii	kWh	155 / 770 / 619	201 / 980 / 840	288 / 1470 / 1260	361 / 1820 / 1668
EER/COP	W/W	3.3 / 3.8	2.9 / 3.1	2.9 / 3.3	2.9 / 3.1
Zasilanie / Hz		230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
Prąd nominalny (chłodzenie)	A	3.7	5.5	8.1	9.9
Pobór mocy (chłodzenie)	W	810	1210	1760	2200
Prąd nominalny (grzanie)	A	3.5	5.7	7.3	9.2
Pobór mocy (grzanie)	W	760	1250	1600	2050
Prąd maksymalny	A	9.5	9.5	12.5	13.0
Maksymalny pobór mocy	W	2100	2100	2750	2950

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

		42QHF009DS(G)	42QHF012DS(G)	42QHF018DS(G)	42QHF022DS(G)
Poziom mocy akustycznej	dB(A)	57	58	59	63
Poziom ciśnienia akustycznego (wys./śr./niski/cisza)	dB(A)	42/38/34/22	44/40/36/23	45/41/38/24	50/48/43/29
Strumień powietrza (wys./śr./niski/cisza)	m ³ /h	470/390/300/180	500/390/300/180	600/500/400/260	900/820/700/450
Masa (Netto/Brutto)	kg	7.5 / 10.5	7.5 / 10.5	9.5 / 13.0	12.5 / 17.5
Wymiary (Szer.xGł.xWys)	mm	800x188x275	800x188x275	940x205x275	1045x235x315

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

		38QUS009DS(N)	38QUS012DS(N)	38QUS018DS(N)	38QUS022DS(N)
Poziom mocy akustycznej	dB(A)	61	62	63	68
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	53	54	55	58
Strumień powietrza	m ³ /h	1800	2000	2000	2500
Masa (Netto/Brutto)	kg	27.5 / 29.5	30.5 / 33.0	37.0 / 40.0	47.0 / 50.0
Wymiary (Szer.xGł.xWys)	mm	780x250x540	810x310x 558	810x310x558	845x320x700

ORUROWANIE

Ilość czynnika	kg	0.80	1.03	1.70	1.95
Strona cieczowa/gazowa	mm(inch)	6.35/9.52 (1/4"/3/8")	6.35/9.52 (1/4"/3/8")	6.35/12.7 (1/4"/1/2")	9.52/15.9 (3/8"/5/8")
Standardowa długość instalacji	m	5	5	5	5
Minimalna długość instalacji	m	3	3	3	3
Maksymalna długość instalacji	m	20	20	25	25
Maksymalna różnica	m	8	8	10	10
Dodatkowy ładunek	g/m	15	15	15	30

Nota

* Kod modelu	Wewnętrzna	Zewnętrzna	Uwaga
Europa Zach.	42QHFxxxDS	38QUSxxxDS	to jest standard
Niemcy	42QHFxxxDSG	38QUSxxxDS	dodatkowa litera „G” dla Wewnętrznej
Wersja „Nordic”	42QHFxxxDS	38QUSxxxDSN	dodatkowa litera „N” dla Zewnętrznej

* Dane akustyczne dla trybu chłodzenia