



Diamond

42ADF


WYJĄTKOWE WZORNICTWO: PIĘKNE
LINIE DELIKATNIE WKOMPOWUJĄCE
SIĘ W KAŻDE WNĘTRZE

Klimatyzator serii "Diamond" jest naj-
nowszym osiągnięciem firmy Carrier
w zastosowaniach mieszkaniowych:
pionowy montaż w **narożach** po-
mieszczeń lub na **ścianie**.

XPOWER
INVERTER

Carrier

- **Wyjątkowe wzornictwo: montaż pionowy, na ścianie lub w narożu.**
- Uniwersalna jednostka wewnętrzna: montaż pionowy na ścianie lub w narożu pomieszczenia. Idealne rozwiązanie dla nowoczesnych wnętrz.
- **Technologia inwerterowa DC**, klasa energetyczna **A** w trybie chłodzenia i grzania - optymalne parametry pracy i oszczędność energii.
- **Życie w kolorze:** szeroki wybór łatwych do wymiany kolorowych paneli przednich (panele: ivory, coral, artic blue, aluminium).
- **Wysoka jakość powietrza wewnętrznego:** czyste powietrze dzięki filtrowi wstępnemu "bio", filtrowi anty-kurzowemu oraz filtrowi usuwającemu brzydkie zapachy.
- **Optymalny rozptył powietrza:** dzięki dwóm pionowym wentylatorom.



Pompa ciepła		Wielkość	25	35
Nominalna wydajność chłodnicza		kW	2,5	3,5
Minimalna wydajność chłodnicza		kW	0,9	1,1
Maksymalna wydajność chłodnicza		kW	3,0	4,0
Nominalny pobór mocy		W	760	1070
E.E.R.		W/W	3,29	3,27
Klasa sprawności energetycznej (tryb chłodzenia)			A	A
Roczne zużycie energii (tryb chłodzenia)		kWh	380	535
Nominalna wydajność grzewcza		kW	3,2	4,2
Minimalna wydajność grzewcza		kW	0,9	1,1
Maksymalna wydajność grzewcza		kW	4,0	5,8
Nominalny pobór mocy		W	840	1129
C.O.P.		W/W	3,81	3,72
Klasa sprawności energetycznej (tryb grzania)			A	A
Jednostka wewnętrzna			42ADF025	42ADF035
Osuszanie		l/h	1,1	1,3
Nominalny przepływ powietrza (n/s/w)		l/s	92/108/124	101/116/132
Ciężenie akustyczne (n/s/w)		dB(A)	33/36/39	35/38/41
Moc akustyczna (n/s/w)		dB(A)	47/50/53	48/52/55
Wymiary (wys x dł x głęb)		mm	820 x 390 x 185	820 x 390 x 185
Waga		kg	14,6	14,6
Zasilanie		V-ph-Hz	230-1-50	230-1-50
Jednostka zewnętrzna		Model	38VYX025-R	38VYX035-R
Rodzaj sprężarki			Rotacyjna DC	Rotacyjna DC
Maksymalna długość orurowania		m	10	15
Maksymalna różnica wysokości		m	8	10
Długość orurowania bez doładowania		m	10	15
Połączenia kielichowe (gaz - ciecz)			3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"
Przepływ powietrza (chłodzenie / grzanie)		m³/h	1320/1320	2410/2410
Ciężenie akustyczne	CO/HP	dB(A)	46/47	48/50
Moc akustyczna	CO/HP	dB(A)	60/61	63/65
Wymiary (wys x dł x głęb)		mm	530 x 660 x 240	550 x 780 x 270
Waga		kg	30	36
Maksymalny prąd rozruchu		A	8,3	9,3
Zasilanie		V-ph-Hz	220/240-1-50	220/240-1-50
Zakres pracy (min/max)	CO	°C	15 ÷ 43	15 ÷ 43
Zakres pracy (min/max)	HP	°C	-10 ÷ 24	-10 ÷ 24